



NOTICE D'ENTRETIEN OFFICIELLE

L'art d'entretenir **votre spa** au quotidien.

Conseils experts pour préserver les performances exceptionnelles de votre spa scandinave : traitement de l'eau, nettoyage des filtres Microban®, mise en hivernage et remise en service.

Bienvenue dans l'univers North Wave Spa®. Conçus pour affronter les climats les plus rudes grâce à leur isolation R18 exceptionnelle et équipés des meilleures technologies mondiales (cuve Lucite®, motorisation Gecko®, désinfection Balboa®), nos spas requièrent un entretien régulier mais simplifié pour vous garantir une eau cristalline et une longévité maximale.

Ce guide complet vous accompagne pas à pas dans l'entretien courant de votre spa, le traitement naturel de l'eau, le nettoyage des filtres, ainsi que les procédures de mise en hivernage et de remise en service.

1. L'Entretien Hebdomadaire et le Traitement de l'Eau

La qualité de l'eau est le pilier de votre confort. North Wave Spa recommande un traitement régulier combinant l'action de notre système de désinfection intégré (UV-C et Ozone) et un traitement de l'eau respectueux de votre peau et de l'environnement.

Le Traitement Naturel O-Care

Le système O-Care est la solution idéale pour l'entretien hebdomadaire de votre spa. Il agit de manière préventive en empêchant la formation du biofilm (une couche visqueuse où se logent les bactéries) dans les canalisations. En réduisant le besoin de produits chimiques agressifs, O-Care prolonge la durée de vie de vos équipements (pompes Gecko® et réchauffeurs) tout en rendant l'eau particulièrement douce pour la peau.

La procédure d'ajout hebdomadaire est très simple. Dans un premier temps, mettez les pompes de massage en marche et assurez-vous que tous les jets et les cascades sont ouverts pour une circulation optimale. Ensuite, ajoutez la quantité exacte des deux composants O-Care (Flacon 1 et Flacon 2) directement dans l'eau du spa, en vous référant au tableau de dosage fourni avec le kit, qui dépend du volume en litres de votre modèle North Wave. Laissez les pompes tourner pendant quelques minutes pour bien mélanger le produit.

L'Équilibre de l'Eau

Un traitement efficace nécessite une eau bien équilibrée. Il est indispensable de vérifier les paramètres de votre eau une fois par semaine à l'aide de bandelettes réactives ou d'un testeur électronique.

PARAMÈTRE	VALEUR IDÉALE	ACTION CORRECTIVE
pH	Entre 7,2 et 7,6	Utiliser du pH Moins ou du pH Plus pour ajuster. Un pH correct garantit l'efficacité du désinfectant et protège la cuve Lucite®.
Alcalinité (TAC)	Entre 80 et 120 mg/L	Ajouter un rehausseur d'alcalinité si la valeur est trop basse. L'alcalinité agit comme un tampon qui stabilise le pH.
Dureté (TH)	Entre 150 et 250 mg/L	Utiliser un séquestrant calcaire si l'eau est trop dure pour protéger la tuyauterie et les pompes.

Si vous remarquez que l'eau devient trouble ou après une utilisation intensive du spa, il est recommandé d'effectuer un traitement choc sans chlore (à base d'oxygène actif ou de monopersulfate - MPS). Ce traitement oxyde les matières organiques et redonne instantanément sa limpidité à l'eau.

2. Nettoyage et Entretien des Équipements

Vos équipements de filtration et la cuve de votre spa nécessitent une attention particulière pour conserver leurs performances et leur esthétique d'origine.

L'Entretien des Filtres Microban®

Les filtres antibactériens Microban® de votre spa North Wave sont essentiels pour retenir les impuretés. Un filtre encrassé réduit le débit de l'eau, sollicite inutilement les pompes de circulation et dégrade la qualité de l'eau.

Pour un entretien optimal, nous préconisons un rinçage hebdomadaire. Retirez la cartouche filtrante de son logement et rincez-la abondamment à l'eau claire à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Prenez soin d'écarter les plis pour déloger les débris accumulés. Il est strictement déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression, qui détruirait les fibres du filtre.

Une fois par mois, un nettoyage en profondeur est nécessaire. Plongez le filtre dans un seau contenant une solution nettoyante spécifique pour filtres de spa pendant environ douze heures. Ce bain permet de dissoudre les corps gras (huiles solaires, cosmétiques) et le calcaire incrusté. Rincez ensuite le filtre très soigneusement et laissez-le sécher avant de le réinstaller. Nous vous conseillons de posséder un jeu de filtres de rechange pour continuer à utiliser votre spa pendant le nettoyage. En règle générale, les cartouches doivent être remplacées tous les ans.

Le Nettoyage de la Cuve en Acrylique Lucite®

La cuve de votre spa est fabriquée en acrylique Lucite® premium, un matériau multicouche résistant aux rayons UV et conçu pour durer. Pour nettoyer la ligne d'eau ou les parois lors d'une vidange, utilisez exclusivement un chiffon doux en microfibre ou une éponge non abrasive.

Appliquez un nettoyant doux spécialement formulé pour les spas en acrylique, ou à défaut, une solution de vinaigre blanc dilué (un tiers de vinaigre pour deux tiers d'eau). Les produits abrasifs, les détergents ménagers classiques, l'eau de javel pure ou les éponges à récurer sont à proscrire absolument, car ils risqueraient de rayer irrémédiablement la surface et de ternir la brillance de l'acrylique. Un rinçage méticuleux est impératif pour éviter la formation de mousse lors du remplissage.

Maintenance du Système UV-C Balboa®

Le système de désinfection ultime DDPS Balboa® combine l'ozone et les rayons UV-C pour détruire les bactéries et les virus. La lampe UV a une durée de vie limitée (généralement autour de 10 000 heures d'utilisation). Il est recommandé de la faire remplacer par un technicien agréé tous les 12 à 18 mois pour garantir une désinfection maximale de votre eau.

3. La Vidange et la Mise en Hivernage

Selon votre région et vos habitudes d'utilisation, deux options s'offrent à vous pour la période hivernale : l'hivernage actif (le spa reste en eau et chauffe au minimum) ou l'hivernage passif (le spa est entièrement vidé).

L'Hivernage Actif (Recommandé)

Grâce à leur isolation scandinave R18, les spas North Wave sont conçus pour fonctionner de manière très économique même par grand froid. L'hivernage actif est la méthode la plus sûre et la plus simple.

Il suffit de maintenir le spa rempli, de programmer la température de l'eau autour de 15°C (ou en mode "Économie" via votre panneau de contrôle Gecko®) et de laisser la filtration tourner au minimum quelques heures par jour. Le mouvement continu de l'eau et le chauffage minimal empêchent tout risque de gel dans la tuyauterie. Assurez-vous que la couverture isotherme est parfaitement verrouillée pour conserver la chaleur et protéger l'eau des intempéries.

L'Hivernage Passif (Vidange Complète)

Si vous vous absentez pendant plusieurs mois ou si vous résidez dans une région soumise à des gels extrêmes prolongés en cas de coupure de courant, l'hivernage passif est nécessaire. Cette procédure doit être réalisée avec la plus grande rigueur, car la moindre présence d'eau résiduelle dans les tuyaux peut geler, se dilater et provoquer des fissures non couvertes par la garantie.

La procédure commence par l'arrêt total de l'alimentation électrique du spa au niveau du disjoncteur. Retirez les filtres, nettoyez-les et stockez-les au sec. Ouvrez la vanne de vidange située à la base du spa et laissez l'eau s'écouler entièrement. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser une pompe vide-cave.

Une fois la cuve vide, l'étape la plus critique consiste à purger intégralement la tuyauterie. Utilisez un aspirateur de chantier (type aspirateur à eau et poussière) en mode soufflerie pour chasser l'eau stagnante de chaque buse de massage et des conduites d'air. Ouvrez le panneau d'accès aux équipements (le tablier) et dévissez les bouchons de purge situés sur les pompes Gecko® et le réchauffeur pour évacuer l'eau résiduelle. Laissez ces bouchons ouverts pendant tout l'hiver. Enfin, nettoyez et séchez soigneusement la cuve en acrylique, puis refermez le spa avec sa couverture, idéalement recouverte d'une housse de protection hivernale pour éviter l'accumulation de neige et de débris.

4. La Remise en Service au Printemps

Le retour des beaux jours marque le moment de remettre votre spa North Wave en fonction. Une remise en route soignée est le gage d'une saison de baignade sans tracas.

Si vous avez opté pour un hivernage passif, commencez par refermer tous les bouchons de purge des pompes et du réchauffeur que vous aviez laissés ouverts. Nettoyez l'intérieur de la cuve avec un produit doux pour éliminer les éventuelles poussières. Installez un filtre propre (neuf ou nettoyé en profondeur).

Remplissez le spa en insérant le tuyau d'arrosage directement dans le compartiment du filtre. Cette méthode permet de chasser l'air des canalisations et d'éviter le phénomène de désamorçage des pompes (blocage d'air). Remplissez jusqu'au niveau recommandé (généralement au-dessus des buses les plus hautes).

Une fois le spa rempli, rétablissez l'alimentation électrique. Allumez les pompes une par une via votre panneau de commande in.k1000 ou in.k336 pour vérifier qu'elles s'amorcent correctement et qu'il n'y a aucune fuite au niveau des raccords. Réglez la température souhaitée. Procédez ensuite à l'analyse de l'eau, ajustez le pH et l'alcalinité, et effectuez un traitement choc initial avant de reprendre votre routine hebdomadaire O-Care.

En suivant scrupuleusement ces recommandations, votre spa North Wave vous offrira des années de relaxation et de bien-être absolu, tout en préservant ses performances exceptionnelles.



Le savoir-faire scandinave **au service de votre bien-être.**

www.northwave-spa.com

DOCUMENT ÉDITÉ PAR NORTH WAVE SPA® · 2026